COOL-LITE XTREME Silver II

Beschreibung

COOL-LITE XTREME Silver II kombiniert reflektierende Silberoptik mit exzellenten Leistungsmerkmalen (LT=50%; g=0,25; Ug=1,0 W/m²K), was die alleinige Nutzung in einschaligen Fassaden möglich macht. Um die höchste Energieeffizienz zu erreichen und höchsten ästhetischen Ansprüchen gerecht zu werden ist keine weitere Beschichtung notwendig.

Dank dieser Innovation, integriert sich das Glas-Gebäude perfekt in seine Umgebung und hebt sich gleichzeitig von der Masse ab. Der reflektierende und silberne Aspekt dieses Produkts lässt die Fassade mit ihrer Umgebung spielen, zwischen Reflektion und Transparenz; als ob das Gebäude lebendig wäre.

COOL-LITE XTREME Silver II ist im Standardmaß 6m x 3,2m verfügbar. Auf Anfrage lassen sich auch Überlängen von bis zu 18 Metern realisieren. Die verfügbaren Dicken belaufen sich im Standardmaß auf 6mm

und 8mm, sowie 4mm, 10mm und 12 mm auf Anfrage.

Anwendung

COOL-LITE XTREME Silver II ist ideal für Fassaden (Vorhangfassaden, Bandfassaden, Lochfassaden, etc.), in Gewerbebauten und hochwertigen Wohngebäuden mit großer Fensteroberfläche.

Leistung

Das hochleistungsfähige Glas COOL-LITE XTREME Silver II als Doppelverglasung (6/16 Ar/4mm) auf PLANICLEAR oder DIAMANT

Licht-Transmission: 50% (auf DIAMANT) oder 49% (auf PLANICLEAR)

G-Wert: 0,25

Ug-Wert: 1,0 W/m²K

Externe Reflektion: 30%

Interne Reflektion: 18%

Mögliche Assoziationen

DIAMANT®

PLANICLEAR®

XXL - GLAS IN ÜBERLÄNGEN

ECLAZ®

Finden Sie einen Verarbeiter / Händler