



Beschreibung

EASYPRO ist eine innovative Schicht, die auf die Beschichtung aufgebracht wird, um sie vor mechanischer Beschädigung und Alterung bis zur Vorspannung zu schützen. Es verbrennt beim Vorspannen ohne Rückstände innerhalb oder außerhalb des Ofens zu hinterlassen.

EASYPRO steigert die Produktivität:

- Die Glasscheiben müssen nicht mit einer Folie abgedeckt werden und die Verpackungen werden unversiegelt geliefert. Dadurch entfällt der Zeitaufwand für das Entsiegeln der Packungen oder das Entfernen einer Schutzfolie und das Verletzungsrisiko beim Entsiegeln wird vermindert.
- Die Aufheizzeit wird um bis zu 20% reduziert, was zu kürzeren Vorspannzyklen führt.

EASYPRO verlängert die Haltbarkeit:

- Die Lagerzeit von unverschlossenen Verpackungen mit EASYPRO wurde auf 1 Jahr verlängert.
- Die Auflageplatten können nun bis zu 3 Monate gelagert werden.
- Nach der Kantenbearbeitung können die Zuschnitte bis zu 2 Wochen gelagert werden, was einen deutlichen Anstieg gegenüber den üblichen 8 Stunden bedeutet!

EASYPRO ist umweltfreundlich:

Da die Schicht während des Vorspannens verbrennt, entsteht kein Abfall.

Was ändert sich bei der Verarbeitung mit EASYPRO?

Um Glas mit EASYPRO zu verarbeiten, sind in Abhängigkeit von Ihrer Anlage Anpassungen der Schnittparameter (Druck, Geschwindigkeit), des Belüftungssystem bei Kantenlöschung und der Vorspannparameter vorzunehmen.

Anwendung

EASYPRO schützt folgende vorzuspannende Beschichtungen (auf PLANICLEAR oder DIAMANT):

- COOL-LITE XTREME II
- COOL-LITE SKN II
- PLANITHERM XN II (ab einer Glasdicke von 6 mm)

Mögliche Assoziationen



COOL-LITE XTREME Silver II



PLANITHERM®

[Finden Sie einen Verarbeiter / Händler](#)